

FICHA TÉCNICA

SÚRFAX TB-2 es un producto diseñado y fabricado para la producción de mezclas asfálticas tibias y con asfalto espumado. Permite reducir las temperaturas de mezclado y compactación, además de mejorar de manera importante la adherencia entre el asfalto y el agregado.

Amplía la temporada de pavimentación y la distancia de transportación entre la planta de producción de mezcla y el punto de aplicación.

Ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO₂, NOX y compuestos orgánicos volátiles.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido
Olor característico	Amoniaco
Color	Café oscuro

FORMULACIONES TÍPICAS ⁽¹⁾

Mezcla asfáltica	1000 kg
SÚRFAX TB-2	2.4 kg

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

(1) Estas son solo formulaciones típicas por 1000 kg de emulsión a producir. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.
c.b.p.- cuanto basta para pH requerido

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 38.24.90.99

NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste producto.



Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México.
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304

SÚRFAX TB-2

Es un aditivo desarrollado y patentado en México, utilizado para mezclas tibias. Permite el empleo de menores temperaturas durante la producción y el tendido de la mezcla asfáltica mediante los efectos de espumado y lubricidad.

PRESENTACIÓN

Granel.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Adicionar directamente en la planta de mezcla asfáltica, inyectándolo en la línea de asfalto antes de entrar al tambor mezclador.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX TB-2)

SÚRFAX TB-2 es un producto cáustico que provoca irritación ligera de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible y lavar con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.



NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 4-DT-12 Ver.00