

FICHA TÉCNICA

SÚRFAX RFO®

Aditivo para usarse en el reciclado de pavimentos asfálticos, promueve la recuperación de la flexibilidad de la mezcla y facilita la compactación.

SÚRFAX RFO® es un aditivo para usarse en el reciclado de pavimentos asfálticos en planta o en sitio. Promueve el rejuvenecimiento de la mezcla "vieja" regresándole muchas de sus propiedades, reduce la rigidez del pavimento a reciclar, haciéndolo más flexible, además de que facilita y aumenta la calidad en la compactación, mejora la manejabilidad a las temperaturas de tendido aún en condiciones adversas. Su alto punto de flama evita que esta propiedad de la mezcla se reduzca, incrementando la seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Aspecto a 25°C (77°F) | Líquido viscoso |
| Olor Característico | Hidrocarburo |
| Color | Verde a rojizo oscuro |
| Punto de Flama | >220° C (428° F) |

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

FORMULACIONES TÍPICAS⁽¹⁾

| | | | |
|-------------------|--------|------------|------------|
| Asfalto en el RAP | 100% | 1000 kg | 1000 lb |
| SÚRFAX RFO® | 10-14% | 100-104 kg | 100-104 lb |

⁽¹⁾ Estas son solo formulaciones típicas por 1000 kg /1000 lb de emulsión a producir. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 38 . 24 . 90 . 99

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste producto.

PRESENTACIÓN

Tambor metálico con 200 kg (440 lb) peso neto, totes de 1,000 kg (2205 lb) peso neto y/o granel.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Se puede adicionar al asfalto en la línea de inyección del tambor mezclador de la planta de mezcla. También se puede mezclar con el asfalto en tanque con agitación.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX RFO®)

SÚRFAX RFO® es un producto que puede provocar irritación ligera por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar con abundante agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua corriente y consiga atención médica inmediatamente.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con agua y jabón o de ser posible desecharla.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

